



Серия ВМП15

ВМП15-1	5В / 3.0А	
ВМП15-1-2	5.2В / 2.88А	DC/DC
ВМП15-2	12В / 1.25А	Увх.= 18...36В
ВМП15-3	15В / 1.0А	Габаритные размеры 50.5x40.5x11.5 мм Масса не более 60 г ТУ 6589-001-18497952-99
ВМП15-4	27В / 0.55А	
ВМП15-5	9В / 1.6А	
ВМП15-6	12.25В / 1.0А	

Максимальное допустимое отклонение выходного напряжения	± 1%
Суммарная нестабильность выходного напряжения	± 3 %
Пульсация выходного напряжения(от пика до пика)	≤ 100 мВ
Порог срабатывания защиты по току	120 ÷ 130 %
Электрическая прочность изоляции	500 В
Сопротивление изоляции	20 МОм
Наработка на отказ	30 000 ч
Рабочая температура окружающей среды	-60°С...+70°С
Предельная температура окружающей среды	-60°С...+85°С
Повышенная влажность	98%/+35°С
Пониженное атмосферное давление	5 мм рт.ст.
Повышенное давление воздуха	304 кПа
Синусоидальная вибрация	до 2500 Гц/20 g
Механический удар одиночного действия	1000 g/2 мс
Механический удар многократного действия	150 g/10 мс
Линейное ускорение	10 g
Акустический шум	0,1 ÷ 10 кГц/150 дБ
Спец.Фактор	для группы 1У с характеристиками И1,И2,И3,С1,С2,К1,К3
Надежность	соответствуют ГОСТ В.20.39.303.

ЗАО "НПП "Встраиваемые модули питания"
Тел/факс: (495) 937-38-47, (495) 673-42-09

www.vmpmodules.ru
e-mail : sapfir-KNS@list.ru