

## Серия ВИП1200



		<b>Увх.= 187...253В</b>
<b>ВИП 1200-24</b>	<b>27,4В/43,8А</b>	<b>Габаритные размеры</b>
<b>ВИП 1200-27</b>	<b>27,0В/44,5А</b>	<b>72x220x350</b>
<b>ВИП 1200-48</b>	<b>54,7В/22,0А</b>	<b>Масса не более 3,6кг</b>
<b>ВИП 1200-60</b>	<b>67,7В/17,7А</b>	<b>ТУ 6589-014-18497952-09</b>

<b>Максимально допустимое отклонение выходного напряжения</b>	<b>+ 2%</b>
<b>Суммарная нестабильность выходного напряжения</b>	<b>+ 4%</b>
<b>Пульсация выходного напряжения (от пика до пика)</b>	<b>≤50мВ</b>
<b>Порог срабатывания защиты по току</b>	<b>9&gt;77%</b>
<b>Сопротивление изоляции</b>	<b>1 МОм</b>
<b>Рабочая температура окружающей среды</b>	<b>-10°C...+40°C</b>
<b>Предельная температура окружающей среды</b>	<b>-40°C...+50°C</b>
<b>Акустический шум</b>	<b>0,15&gt;30МГц/60дБ</b>
<b>Спец.фактор для группы</b>	<b>ТУ с характеристиками К1, К2, К3, К5</b>
<b>Надежность</b>	<b>ГОСТ РВ 15.307</b>

ЗАО «НПП «Встраиваемые модули питания»

Тел/факс: (495) 937-38-47, (495) 673-42-09

[www.vmpmodules.ru](http://www.vmpmodules.ru)

e-mail: [sapfir-KNS@list.ru](mailto:sapfir-KNS@list.ru)