



Серия BCM15

BCM15-1	5В/3.0А	DC/DC Uвх.=18...36В Габаритные размеры 50.8x25.4x10 мм Масса не более 35 г ТУ 6589-013-18497952-09
BCM15-2	9В/1.6А	
BCM15-3	12В/1.25А	
BCM15-4	15В/1.0А	
BCM15-5	24В/0.6А	
BCM15-6	27В/0.55А	
BCM15-7	3.3В/3.5А	
BCM15-8	5.4В/2.8А	
BCM15-9	6.2В/2.4А	

Максимально допустимое отклонение выходного напряжения	± 1%
Суммарная нестабильность выходного напряжения	+ 4%
Пульсация выходного напряжения (от пика до пика)	≤100мВ
Порог срабатывания защиты по току	105≥160%
Электрическая прочность изоляции	500В
Сопротивление изоляции	1 МОм
Наработка на отказ	30 000 ч
Рабочая температура окружающей среды	-60°C...+70°C
Предельная температура окружающей среды	-60°C...+85°C
Повышенная влажность	98%/+35°C
Пониженное атмосферное давление	5мм рт.ст.
Повышенное давление воздуха	304кПа
Синусоидальная вибрация	до 5000 Гц
Механический удар одиночного действия	1000g/2мс
Механические удары многократного действия	150g/10мс
Линейное ускорение	100 g
Акустический шум	0,1≥10кГц/150дБ
Спец.фактор для группы	1У с характеристиками И1, И2, И3, С1, С3, К1, К3
Надежность	ГОСТ В.20.39.303

ЗАО «НПП «Встраиваемые модули питания»

Тел/факс: (495) 937-38-47, (495)673-42-09

www.vmpmodules.ru

e-mail: sapfir-KNS@list.ru